شرکت پتروشیمی شیراز
(سهامی عام)

#	Property	Units	Test Method	Value
۱	Purity	Wt %	CALCULATED	۹۹.۸۵ MIN.
۲	H۲O	Wt %	ASTM E ۲۰۳	۰.۱ MAX.
۳	Color	Apha	ASTM D ۱۲۰۹	۵ MAX.
۴	Carbonisable	Apha	ASTM E ۳۴۶	۵ MAX.
۵	Sp. Gr.@ (۲۰/۲۰ °C)	---	ASTM D ۸۹۱	۰.۷۹۲-۰.۷۹۳
۶	Acidity (As CH۳-COOH)	Wt %	ASTM D ۱۶۱۳	۰.۰۰۳ MAX.
۷	Alkalinity (As NH۳)	Wt %	ASTM D ۱۶۱۴	۰.۰۰۳ MAX.
۸	Hydrocarbons	---	ASTM D ۱۷۲۲	Passes Test
۹	Fe	Wt.ppm	ASTM D ۱۰۶۸	۰.۰۵ MAX.
۱۰	Chloride	Wt.ppm	ASTM D ۵۱۲ ۸۰	۰.۲ MAX.
۱۱	Distillation Range	°C	ASTM D ۱۰۷۸	۱ MAX.
۱۲	Permanganate Time	Minutes	ASTM D ۱۳۶۳	۵۰ MIN.
۱۳	Acetone	Wt %	ASTM E ۳۴۶	۰.۰۰۳ MAX.
۱۴	Odour	---	ASTM D ۱۲۹۶	Non Residual
۱۵	Non Volatile Matter	mgr/۱۰۰ml	ASTM D ۱۳۵۳	۲ MAX.
۱۶	Appearance	---	-	Clear Free From Suapended Matter
۱۷	Miscibility	---	ASTM D ۱۷۲۲	Passes Test